

## SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER

### Opis produktu

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER jest impregnującym, szybko schnącym gruntem alkoholowym do nakładania pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do większości gatunków egzotycznych z uwagi na izolację w dużym zakresie zawartych w nich substancji barwnikowo-oleistych. Także pozostałości wosku w szparach starych podłóg będą w dużym stopniu odizolowane. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER ma zastosowanie do wszystkich naszych lakierów nawierzchniowych na bazie rozpuszczalników, a także dopuszczonych lakierów z rodziny AQUASEAL®. Dzięki zastosowaniu gruntu SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER drewno zachowuje swój naturalny odcień.

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: G2

ATFA: Compliant Product

### Stosowanie

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER nakładać obficie jedną warstwę wałkiem lub pędzlem. Problematyczne drewno powinno być pokryte pędzlem, żeby polepszyć penetrację. Na silnie chłonnym drewnie np. buku SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER nakładać 2 x wałkiem.

Aby uniknąć jasno-ciemnych przebarwień należy uważać na równomierne położenie gruntu.

### Schnięcie

W normalnym klimacie 23°C/50% wilgotności powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem ok. 45 - 60 min. na warstwę. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Lakierowanie dopuszczonymi lakierami wodnymi AQUASEAL® może nastąpić po całkowitym wyschnięciu UQP. W przeciwnym razie mogą wystąpić przebarwienia. Optymalne jest schnięcie przez noc.

Produkt należy przykryć lakierem najpóźniej po 24 godz.

### Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża:

1 warstwa wałkiem/pędzlem:  
ok. 110 - 120 ml/m<sup>2</sup> względnie 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

Na podłożach silnie chłonnych zużycie może się wyraźnie zwiększyć.

### Składowanie/ transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.

### Ograniczenia stosowania

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER nie należy stosować na ekstremalnie intensywnie użytkowanych powierzchniach w

połączeniu z konstrukcjami elastycznymi (np. podłogi sportowe).

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)