

Maximus OIL BEE

TWARDY WOSK

Mieszanka olejowo-woskowa o wysokiej wytrzymałości do drewna



1. Zastosowanie

Maximus OIL BEE to produkt zawierający oleje roślinne i syntetyczne oraz wosk pszczeli, który nadaje drewnu naturalny i jednolity wygląd, zapewnia doskonałą wodoodporność, twardość i miękkość w dotyku. Maximus OIL BEE dzięki wysokiemu kryciu i doskonałej sile penetracji jest zalecany dla wszystkich powierzchni drewnianych, np. jako wykończenie powierzchni olejowanych olejami Maximus Lios Bioil. Aby wykończyć powierzchnię twardym woskiem w kolorze, istnieje możliwość dodania do Oil Bee ok. 5% oleju kolorującego Maximus Lios Bioil. OIL BEE spełnia wymagania norm EN 71-3 (odpowiedni dla zabawek: kontakt z utwardzoną powłoką jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt), DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) oraz EN 13342 (odporność na chemikalia, detergenty, kawę).

2. Dane techniczne

Temperatura pracy	+10 ÷ +25°C
Nakładanie	polerka, szczotka, ścierka, wałek welurowy 4mm,
Zużycie	1L / 30-35 m ² (polerka jednotarczowa); 60-80 g/m ² (wałek welurowy 4mm);
Pyłosuchość	3 h
Suchość dotykowa	6 h
Szlifowanie	24 h
Stopień połysku	GL 05 - GL 20
Całkowity czas schnięcia	10 dni

3. Sposób pracy

Nakładanie wałkiem:

Przed użyciem dobrze wymieszać.

Przeszlifuj drewniane podłogi papierem ściernym 100/120, następnie użyj pada high pro o gradacji 150-180, aby uzyskać powierzchnię zdolną do wchłaniania oleju.

Przed użyciem wymieszaj produkt i nałóż cienką warstwę za pomocą wałka o średnicy 4 mm lub pędzla zgodnie z kierunkiem ułożenia słoików drewna. Po 16/24 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności), wykonaj lekkie matowanie fioletowym padem o gradacji 320, następnie nałóż drugą warstwę produktu w ten sam sposób.

Nakładanie maszyną jednotarczową:

Przed użyciem wymieszaj produkt i równomiernie rozprowadź za pomocą maszyny jednotarczowej z białym padem, aby ułatwić jego penetrację. Do aplikacji w małych narożnikach użyj szmatki lub gąbki. Po 16/24 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności), wykonaj lekkie matowanie fioletowym padem o gradacji 320, a następnie nałóż drugą warstwę produktu w ten sam sposób.

Nakładanie przemysłowe:

Przed użyciem wymieszaj produkt i nałóż pierwszą warstwę OIL BEE wałkiem gumowym o twardości 18/30, a następnie przetrzyj białym padem aby ujednolicić i ułatwić penetrację oleju w drewno. Po 6/16 h nałóż drugą warstwę zawsze wałkiem gumowym o twardości 18/30; w tym przypadku nie ma potrzeby wcierania oleju białym padem. Maksymalna odporność osiągana jest po 10 dniach w temperaturze 20°C i 65% wilgotności powietrza.

Uwaga: efekt końcowy różni się w zależności od metody aplikacji i nakładanych ilości, np.: aplikacja wałkiem 4 mm pozostawi więcej produktu na podłożu, dając większe zużycie i bardziej intensywny wygląd niż po aplikacji maszyną jednotarczową.

Pielęgnacja:

Bieżące czyszczenie należy przeprowadzić za pomocą Lios Soft Balm (patrz opis techniczny); produkt jest konserwowany i odnawiany przez nałożenie nowej warstwy Oil Bee.

- 4. Ważne wskazówki** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.
- 5. Opakowanie:** 3 L
- 6. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.
- Ostrzeżenie:** Ścierki, gąbki i pady użyte do aplikacji (nawet pył ze szlifowania) należy namoczyć natychmiast po użyciu, aby uniknąć ryzyka samozapłonu.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.