

Maximus Decking Oil

Olej do zabezpieczania drewna na zewnątrz



1. Zastosowanie

Szybkoschnący olej do użytku zewnętrznego do zabezpieczania i konserwacji nowych oraz wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych, takich jak tarasy, meble ogrodowe, elewacje itp. Maximus Decking Oil zawiera filtr UV, zapobiega starzeniu się i degradacji drewna. Zapewnia powierzchnię odporną na wodę i zabrudzenia. Podkreśla naturalny kolor i strukturę drewna. Może być stosowany na tradycyjnych gatunkach drewna, takich jak sosna i modrzew oraz na gatunkach egzotycznych, takich jak teak czy mahoń.

2. Dane techniczne

Temperatura pracy	+15 ÷ +30° C
Nakładanie	pędzel, wałek
Czyszczenie/ rozcieńczenie	terpentyna
Zużycie	12-16 m ² /L
Czas schnięcia	24 h – lekkie użytkowanie 48 h – pełne utwardzenie
Wilgotność drewna	maks. 17%
Kolor	naturalny
Klasa poślizgu (DIN 51130)	R9
Kod GIS	Ö60+
Liczba warstw	1 – 2

3. Sposób pracy

Przed olejowaniem oczyścić nowe i stare powierzchnie drewniane odpowiednim środkiem do czyszczenia. Pozostaw drewno do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny, tak aby zawartość wilgoci nie przekraczała 17%. Podniesione włókna drewna można usunąć papierem ściernym o gradacji 120.

Przed użyciem oraz w trakcie dokładnie wymieszaj olej. Nakładaj olej w suchą pogodę, przy minimalnej temperaturze 15°C. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Zawsze wykonaj próbę na mało widocznym fragmencie, aby sprawdzić zgodność produktu z daną powierzchnią.

Nałóż cienką, równomierną warstwę pędzlem lub wałkiem. Najpierw pokryj końcówki słoików drewna. Nadmiar oleju usuń czystą bawełnianą szmatką nie później niż po 5 minutach. Szczególną uwagę zwróć na usunięcie nadmiaru oleju ze szczelin i łączeń. Jeśli powierzchnia nie wydaje się nasycona, powtórz aplikację.

4. Ważne wskazówki

Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 50% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki mogą zmieniać podane czasy.

5. Opakowanie:

2,5 L

6. Składowanie:

Max. 36 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.